

LED T8 支架 NL201A-202A

20W/40W



标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	20W / 40W

额定电压 [V/Hz]	110-130Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.9
输入电流 [mA] @120V	185 / 370
LED	SMD
产品型号	
NL201A-20W/840	20W
NL202A-40W/840	40W
光通量 [lm]	
20W	1200lm @4000K
40W	2380lm @4000K
光效性能	
色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	2.41 / 4.82
光效 [lm/W]	60
显色指数 [Ra]	≥85
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	120
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	46
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [in]	2.6
长度 L [in]	24.5 / 47.4
宽度 W [in]	5.51
物料	Powder coating iron housing and PMMA cover
标准	
ANSI	UL8750, UL1993, UL1598, C82.77-2002, C78.377-2008
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C