# 可调光灯丝型 LED A19 乳白色 120V 5W/8W/11W




## 特点

- 低能耗，极度节能
- 全玻璃与传统灯的外观 / 性能 / 尺寸相若，可直接替换
- 符合加州能源委员会 (CEC) Title 20
- 均匀光分布
- 可提供 CCT 4000K
- 高演色性，Ra ⩾90

## 图表

尺寸:




佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

## 标准

## 应用

家居　购物中心　旅馆　超市　餐厅

| 技术参数 | |
|---|---|
| 电参数 | |
| 额定功率 [W] | 5W / 8W / 11W |
| 额定电压 [V/Hz] | 110-130Vac, 50/60Hz |
| 功率因数 @120V | 0.7 |
| 输入电流 [mA] @120V | 60 / 95 / 131 |
| 产品型号 | |
| LED NA A19 FIL-5W-G OP DIM | 5W |
| LED NA A19 FIL-8W-G OP DIM | 8W |
| LED NA A19 FIL-11W-G OP DIM | 11W |
| 光通量 [lm] | |
| 5W | 430lm @2700K |
| 8W | 750lm @2700K |
| 11W | 1050lm @2700K |
| 性能 | |
| 色容差 | <6 |
| 预计每年能源支出 [$USD] | 0.6 / 0.96 / 1.32 |
| 光效 [lm/W] | 86-95 |
| 显色指数 [Ra] | ⩾90 |
| 色效维持 [hr] | >6000 |
| 光度分布 [° ] | 360 |
| 寿命 [yrs] (每日使用3小时) | 14 |
| 6000小时后, 光通维持率 | >0.8 |
| 开关测试 | >15,000 cycles |
| 启动时间 [S] | <0.5 |
| LED 失效率 | <5% |
| 尺寸和物料 | |
| 直径 D [in] | Φ2.36 |
| 高度 H [in] | 4.33 |
| 灯头 | E26 |
| 物料 | Glass |
| 标准 | |
| ANSI | UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008 |

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

| | |
|---|---|
| FCC | FCC CFR Part 15, FCC CFR Part 18 |
| 汞含量 [mg] | 0.0 |
| 能源之星 | Y |
| Title 20 | Y |
| 其他 | |
| 调光 [Y/N] | Y |
| 工作温度 | -20° C ~ 50° C |
| 存储温度 | -10° C ~ 30° C |

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利