
LED A MAXI SA10
200W/300W/400W



图表

尺寸:




佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com


©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

光学图:

Optics - Symmetric



Optics - Asymmetric



©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

配件:



Adjustable bracket



M16 waterproof lock



Tilt-adjustable module



Safety steel wire rope



External gear box



Die-cast aluminium bracket

标准

CE RoHS Compliance IP65 IK08 CQC

应用

体育馆 机场

技术参数

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

电参数	
额定功率 [W]	200W / 300W / 400W
额定电压 [V/Hz]	90-305 / 170-305Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.9
输入电流 [mA] @230V	0.97 / 1.45 / 1.93
LED	SMD
产品型号	
LED A MAXI SA10	200W / 300W / 400W
光通量 [lm]	
200W	26000lm @4000K
	26600lm @5700K
300W	36000lm @4000K
	36900lm @5700K
400W	44000lm @4000K
	45200lm @5700K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	110-133
显色指数 [Ra]	≥70 / 80 / 90
光束角 [°]	Depend on lens
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000 (L80/B10)
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>25,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
长度 L [mm]	768
宽度 W [mm]	230
高度 H [mm]	310
物料	Housing : ADC12 die-cast aluminium
	Diffuser : High transparency tempered glass
	Gasket : Heat-resistant silicone
	Bracket : ADC12 die-cast aluminium
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-5
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	I
其他	
调光 [Y/N]	Y
工作温度	-30° C ~ 45° C
存储温度	-40° C ~ 60° C

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利