# LED G4
# 2W/2.5W




## 特点

- 低能耗，极度节能
- 体积小巧，与传统卤素灯灯相若，可直接替换
- 适用于所有电感变压器、LED 驱动器和大多数电子镇流器
- 均匀光分布
- 良好的演色性，Ra 80

## 图表

尺寸:




佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

## 标准

## 应用

家居 办公室 购物中心 旅馆 超市 餐厅 艺术馆 博物馆

| 技术参数 | |
|---|---|
| 光源类型 | |
| 使用的照明技术 | LED |
| 非定向或定向 [NDLS/DLS] | NDLS |
| 市电或非市电 [MLS/NMLS] | NMLS |
| 连接光源 | No |
| 可调色光源 | No |
| 灯罩 [No/Second/Non-Clear] | No |
| 高亮度光源 | No |
| 防眩光罩 | No |
| 电参数 | |
| 额定功率 [W] | 2W / 2.5W |
| 开启模式功率 [W] | 2W / 2.5W |
| 待机功率 [W] | N/A |
| 网络待机功率 [W] | N/A |
| 额定电压 [V/Hz] | 12-24V AC/DC, 50/60Hz |
| 功率因数 | 1 |
| 输入电流 [mA] @12V | 167 / 208 |
| 输入电流 [mA] @24V | 83 / 104 |
| 产品型号 | |
| LED G4 2W | 2W |
| LED G4 2.5W | 2.5W |
| 光通量 (有效光通量) [lm] | |
| 2W | 220lm @3000K |
| | 235lm @6500K |
| 2.5W | 260lm @3000K |
| | 280lm @6500K |
| 性能 | |
| 色容差 | <6 |

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

| | |
|---|---|
| 色度坐标 [x, y] | 0.44, 0.403@3000K / 0.312, 0.335@6500K |
| 光效 [lm/W] | 104-118 |
| 显色指数 [Ra] | ≥80 |
| R9 显色指数值 | 2 |
| 光束角 [° ] | 360 |
| 额定寿命, Ta@25° C [hrs] | 25,000 |
| 灯残存率 | >0.9 |
| 光通量维持率 | >0.96 |
| 开关次数 | 15,000 |
| 启动时间 [S] | <0.5 |
| 预热时间 [S] | <2 |
| 前期失功率(1000小时) | <5% |
| 相移因数 [cos ] | N/A |
| 频闪度 [Pst LM] | N/A |
| 频闪效应指数 [SVM] | N/A |
| 尺寸和物料 | |
| 直径 D [mm] | Φ11 |
| 高度 H [mm] | 39 |
| 灯头 | G4 |
| 物料 | Silicon |
| 标准 | |
| CE-LVD | EN62560 |
| CE-EMC | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| CE-EMF | EN62493 |
| 环保 | RoHS |
| 汞含量 [mg] | 0.0 |
| 能源等级 | F |
| 其他 | |
| 调光 [Y/N] | No |
| 工作温度 | -10° C ~ 45° C |
| 存储温度 | -10° C ~ 30° C |
| 等效功率, 2W [W] | 23W |
| 等效功率, 2.5W [W] | 27W |
| 开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h] | 2kWh / 3kWh |

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利