

LED 商店灯 NL271E

42W


特点

- 42W LED 商店灯
- 适合工厂、办公室、银行、购物中心、地铁、学校等场所使用
- 拉链开关
- 适用于潮湿场所
- 平均寿命 50000小时
- 良好的演色性, Ra ≥80



图表

尺寸:



标准



应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	42W
额定电压 [V/Hz]	120Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.9
输入电流 [mA] @120V	389
LED	SMD
产品型号	
NL271E-42W/8XX	42W
光通量 [lm]	
42W	4000lm @3000K/3500K/4000K/5000K
光效性能	
色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	5.06
光效 [lm/W]	95
显色指数 [Ra]	≥80
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	120
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	46
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%
尺寸和物料	
长度 L [in]	44
宽度 W [in]	4.33
高度 H [in]	1.57
灯具最高串连数量	4
物料	Steel and PC
标准	
ANSI	UL8750, UL1993, UL1598, C82.77-2002, C78.377-2008
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C