LED T5 长灯头 HE（电子兼容）
8W/12W/16W/20W

图表

尺寸:



(Unit : mm)	(L1)	(L2)
8W	549	563
12W	849	863
16W	1149	1163
20W	1449	1463

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

电路:



* Comply to EN62776

- Suitable for direct retrofit to 1x, 2x HE electronic ballast.
- Compatible with T5 Fluorescent Emergency Kit.
- Compatibility with 3x, 4x T5 fluo. HE electronic ballast depending on brand/model.

标准

IP20

应用

家居 办公室 购物中心 旅馆 超市 餐厅 停车场

学校 仓库 工厂 医院 艺术馆 博物馆 机场

铁路

技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	8W / 12W / 16W / 20W
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.95
输入电流 [mA] @230V	37 / 55 / 73 / 92

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

LED	SMD 2835
产品型号	
LED F8T5/E/8XX/600/L	8W
LED F12T5/E/8XX/900/L	12W
LED F16T5/E/8XX/1200/L	16W
LED F20T5/E/8XX/1500/L	20W
光通量 [lm]	
8W	880lm @3000K
	920lm @4000K
	960lm @6500K
12W	1320lm @3000K
	1380lm @4000K
	1440lm @6500K
16W	1760lm @3000K
	1840lm @4000K
	1920lm @6500K
20W	2200lm @3000K
	2300lm @4000K
	2400lm @6500K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	110-120
显色指数 [Ra]	⩾80
光束角 [°]	270
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	40,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ16
长度 L1 [mm]	549 / 849 / 1149 / 1449
长度 L2 [mm]	563 / 863 / 1163 / 1463
灯头	G5
物料	Glass
标准	
CE-LVD	EN62776
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源标签	A+
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利