

LED 吸顶灯 NC131E-133E

12W/18W/24W



图表

尺寸:



(Unit : mm)	(D)	(H)
NC131E	Ø121 x	58
NC132E	Ø181 x	58
NC133E	Ø221 x	58

标准



IP20

应用



家居



旅馆



超市



餐厅

技术参数

电参数

额定功率 [W]	12W / 18W / 24W
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.5 / 0.5 / 0.55
输入电流 [mA] @230V	104 / 157 / 190
LED	SMD

产品型号

NC131E-12W/8XX	12W
NC132E-18W/8XX	18W
NC133E-24W/8XX	24W

光通量 [lm]

12W	1000lm @3000K
	1050lm @4000K
	1100lm @6500K
18W	1500lm @3000K
	1600lm @4000K
	1700lm @6500K
24W	2100lm @3000K
	2200lm @4000K
	2300lm @6500K

光效性能

色容差	<6
光效 [lm/W]	83-96
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	120
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ 121 / Φ 181 / Φ 221
高度 H [mm]	58
物料	Body : Sheet steel with white finish Diffuser: Opaque acrylic
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	I
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C