


LED 轨道灯 NK131E-133E
12W/18W/24W



图表

尺寸:



(Unit : mm)	(D)	(L)	(H)
12W	Ø70	109	160
18W	Ø70	123	160
24W	Ø70	145	160

标准



IP20

应用



技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	12W / 18W / 24W
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.5
输入电流 [mA] @230V	104 / 157 / 209
LED	COB
产品型号	
NK131E-12W/8XX	12W
NK132E-18W/8XX	18W
NK133E-24W/8XX	24W
光通量 [lm]	
12W	960lm @3000K
	980lm @4000K
	1000lm @6500K
18W	1300lm @3000K
	1380lm @4000K
	1450lm @6500K
24W	1750lm @3000K
	1800lm @4000K
	1850lm @6500K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	72-83
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	15 / 24 / 38
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ70
高度 H [mm]	160
长度 L [mm]	109 / 123 / 145
活动角度	80° tiltable and 350° rotatable
物料	Body: Die-cast aluminium with black finish Diffuser: Frosted PMMA, UV protected

标准		
CE-LVD		EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC		EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]		0.0
电器保护等级		I
其他		
调光 [Y/N]		N
工作温度		-10° C ~ 40° C
存储温度		-20° C ~ 60° C